



# LIFE SILVER BASE

## Modello 40x40

Rete metallica a semplice torsione maglia sciolta romboidale 40 x 40 mm. Filo a Doppia Zincatura secondo norma UNI EN 10244-2  $\varnothing$  2,20 mm. Peso al kg./mq. 1,70. Particolarmente indicata per

recinzioni che richiedono una qualità standard e un buon grado di robustezza. Ottima la visibilità frontale e laterale anche da posizioni molto ravvicinate alla rete.

ARTICOLO	ALTEZZA CM.	LUNGHEZZA MT.	PESO KG.
<b>00310</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>41</b>
<b>00312</b>	<b>120</b>	<b>25</b>	<b>49</b>
<b>00315</b>	<b>150</b>	<b>25</b>	<b>61</b>
<b>00317</b>	<b>180</b>	<b>25</b>	<b>72</b>
<b>00320</b>	<b>200</b>	<b>25</b>	<b>82</b>

CARATTERISTICHE MECCANICHE	VALORI	UNITA'	NORME
<b>Filo Diametro</b>	<b>2,20</b>	<b>mm.</b>	<b>UNI EN 6892-1</b>
<b>Carico Massimo [Fm]</b>	<b>16,98</b>	<b>N</b>	<b>UNI EN 6892-1</b>
<b>Resistenza Rottura [Rm]</b>	<b>446,80</b>	<b>N/mm2</b>	<b>UNI EN 6892-1</b>
<b>Tipo Zincatura</b>	<b>55/60</b>	<b>Gr/m2</b>	<b>UNI EN 10244-2</b>
<b>Aderenza della Zincatura</b>	<b>1 (ottima)</b>	<b>-</b>	<b>UNI EN 10244-2</b>