

RECINZIONI AGRICOLE/SPORTIVE/MILITARI/PORTUALI

PALO Modello T BASE

Palo per recinzione modello T BASE in profilo T 30x30x3,5 e T 35x35x4,0 mm. Lunghezza modulare progressiva con foratura opportunamente distanziata da 9 mm. per il fissaggio dei fili di tensione e sostegno rete nonché per il fissaggio delle saette di contrasto.

Acciaio laminato a caldo S 235 JR – S 275 JR

Finitura Plastificata: a norma REACH. Ciclo completo di trattamento composto da sabbatura, degrassaggio, asciugatura ed infine applicazione di vernice in polvere a base di poliestere puro,

ARTICOLO	ALTEZZA CM.	PROFILO MM.	PESO TEORICO KG.
41125	125	T 30 x 3,5	1.81
41150	150	T 30 x 3,5	2.18
41175	175	T 30 x 3,5	2.55
41200	200	T 35 x 4,0	3.60
41225	225	T 35 x 4,0	4.10
41250	250	T 35 x 4,0	4.55

polimerizzazione in forno a 200 °C. Strato finale di spessore 80 micron circa

Finitura Zincata: ciclo completo di trattamento composto da sabbatura, decapaggio, flussaggio, preriscaldamento e zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco iperpuro (99,99 %) fuso. Trattamento secondo UNI EN 1461:2009. Deposito zinco 450/500 gr/m².

Tolleranze +/- 0.6 mm. (profilo) +/- 0.9 mm (dimensioni profilo)

